

Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY25-KN split pared Inverter con Wi-Fi incluido



FUJITSU

Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY25-KN split pared Inverter con Wi-Fi incluido

Pared KN Fujitsu con Wi-Fi

Código: **3NGF89910**

Modelo: **ASY25-KN**

EAN: **8432884634248**

Ref. fabricante: **ASEH09KNCA_AOEH09KNCA**

Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY25-KN split pared Inverter con Wi-Fi incluido

El **aire acondicionado Fujitsu ASY25-KN** es una solución para climatizar espacios pequeños o medianos de forma eficiente. Este modelo de **split pared Fujitsu** destaca por su diseño compacto, que le permite integrarse en cualquier ambiente sin alterar la estética. Además, está equipado con una tecnología que optimiza tanto el calor como el frío, asegurando un ambiente agradable durante todo el año.

Tecnología inverter

El **split pared Fujitsu ASY25-KN** incorpora la tecnología **inverter**, que ajusta de forma continua la velocidad del compresor en función de la demanda de climatización. Esto no solo mejora el rendimiento, sino que también reduce el consumo energético y el desgaste del sistema. Además, esta tecnología permite un control más preciso de la temperatura, ofreciendo mayor confort en menos tiempo, con un funcionamiento más estable y silencioso.

Conectividad Wi-Fi

Una de las características más destacadas del **aire acondicionado de pared Fujitsu ASY25-KN** es su conectividad Wi-Fi integrada, que facilita su gestión a

distancia mediante la aplicación móvil Airstage Mobile. Con esta funcionalidad, es posible controlar la **unidad interior Fujitsu ASY25-KN** desde cualquier lugar, permitiendo ajustar la temperatura, programar horarios o encender y apagar el equipo de manera remota.

Refrigerante R32, eficiencia y sostenibilidad

El modelo **Fujitsu ASY25-KN** utiliza **refrigerante R32**, un gas que aporta múltiples beneficios tanto en términos de eficiencia energética como de sostenibilidad ambiental. Este refrigerante es conocido por sus propiedades termodinámicas, lo que permite una **climatización** más rápida y eficiente. Además, tiene un menor impacto en el medio ambiente y reduce el consumo de energía.

Características técnicas del Fujitsu ASY25-KN

El modelo **Fujitsu ASY25-KN** cuenta con una **clasificación energética A++ en frío y A+ en calor**, lo que asegura un rendimiento energético optimizado en ambas modalidades. Las dimensiones de la **unidad interior** son 784 mm de ancho, 222 mm de fondo y 270 mm de alto, con un peso de 9 kg. La **unidad exterior** mide 663 mm de ancho, 290 mm de fondo y 541 mm de alto, con un peso de 22 kg, lo que garantiza una instalación sencilla y eficiente en espacios reducidos.





Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY25-KN split pared Inverter con Wi-Fi incluido

Funcionalidades y características





Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY25-KN split pared Inverter con Wi-Fi incluido

Split Pared

Potencia frigorífica	kW	2.5 (0.9 - 3.1):19
Potencia calorífica	kW	2.8 (0.9 - 4.0)
Consumo eléctrico frío / calor	kW	0,74 / 0,70
Consumo eléctrico anual clima frío	kWh/año	118
Consumo eléctrico anual clima medio	kWh/año	763
Consumo eléctrico anual clima cálido	kWh/año	308
EER / COP		3,38 / 4,00
SEER / SCOP		7,4 / 4,4
Clase energética frío / calor		A++ / A+
Alimentación eléctrica	V / n° / Hz	230 / 1 / 50
Intensidad absorbida frío / calor	A	6,5 / 9,0
Rango de funcionamiento frío / calor	°C	-10 ~+50 / -15~ +24
Diámetro tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 / 3/8
Distancia precarga	m	15
Ud. Int. Caudal de aire	m³/h	580
Ud. Int. Presión sonora A / M / B / SB	dB (A)	38 / 33 / 30 / 22
Ud. Int. Potencia sonora A / M / B / SB	dB (A)	53
Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	270 / 784 / 222
Ud. Int. Embalaje alto	mm	279
Ud. Int. Embalaje ancho	mm	864
Ud. Int. Embalaje fondo	mm	334
Ud. Int. Peso neto	Kg	9
Ud. Int. Peso bruto	Kg	12,5
Ud. Ext. Presión sonora	dB (A)	45
Ud. Ext. Potencia sonora	dB (A)	56
Ud. Ext. Refrigerante	Tipo	R32
Ud. Ext. Carga refrigerante	Kg (CO²eq-T)	0,57 (0,385)
Ud. Ext. Caudal de aire máx.	m³/h	1430
Distancia máxima permitida total / vertical	m	20 / 15
Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	541 / 663 / 290
Ud. Ext. Peso neto	Kg	22
Ud. Ext. Embalaje alto	mm	596
Ud. Ext. Embalaje ancho	mm	798
Ud. Ext. Embalaje fondo	mm	369
Ud. Ext. Peso bruto	Kg	25
Modelo		25
Potencia frigorífica nominal	kW	2.50

