

Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY50UI-KL split pared Inverter



FUJITSU

Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY50UI-KL split pared Inverter

Pared KL Fujitsu

Código: 3NGF87150

Modelo: ASY50UI-KL

EAN: 8432884584475

Ref. fabricante: ASYG18KLCA_AOYG18KLCA

Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY50UI-KL split pared Inverter

El **aire acondicionado Fujitsu ASY50UI-KL** es un sistema de climatización de tipo split pared diseñado para ofrecer un control preciso de la temperatura en espacios pequeños. Su diseño compacto y su funcionamiento silencioso lo hacen ideal para oficinas y salas, donde se debe mantener una temperatura constante. La unidad interior Fujitsu ASY50UI-KL proporciona un rendimiento eficiente sin ocupar demasiado espacio, lo que la convierte en una opción versátil en ambientes laborales.

Tecnología Inverter

La **tecnología inverter** del aire acondicionado split pared inverter Fujitsu ASY50UI-KL permite ajustar la velocidad del compresor en función de las necesidades de refrigeración o calefacción del espacio. Esto se traduce en un menor consumo de energía y una mayor durabilidad del equipo, ya que evita el encendido y apagado constante.

Distribución uniforme del aire con Swing Vertical

El sistema de **Swing Vertical** del aire acondicionado **Fujitsu ASY50UI-KL** ajusta automáticamente las lamas para garantizar una distribución homogénea del aire en toda la estancia. Esta tecnología hace que no se creen zonas con corrientes de aire directas, mejorando la sensación de confort en cualquier tipo de ambiente, ya sea en modo refrigerador o calefacción.

Función Powerful

Este **aire acondicionado de pared Fujitsu ASY50UI-KL** cuenta con la función Powerful, que permite que el compresor funcione a máxima potencia durante aproximadamente 20 minutos. Esto acelera el proceso de enfriamiento o calefacción, ideal para alcanzar rápidamente la temperatura deseada en un lugar determinado.

Clasificación Energética

Este sistema de climatización destaca por su excelente clasificación energética: **A++ en modo frío y A+ en modo calor**, lo que lo coloca como una opción eficiente en términos de ahorro energético. Estas calificaciones aseguran un menor consumo eléctrico durante todo el año, tanto en los meses más cálidos como en los más fríos, optimizando el rendimiento sin comprometer el confort en el espacio climatizado.

Mantenimiento

La **unidad interior Fujitsu ASY50UI-KL** facilita el mantenimiento gracias a su panel frontal extraíble, lo que permite realizar limpiezas periódicas de manera sencilla. Además, cuenta con un sistema de reinicio automático que garantiza que el equipo se reactive después de un corte de energía, evitando interrupciones prolongadas en su funcionamiento.

Características técnicas





Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY50UI-KL split pared Inverter

En cuanto a las **características técnicas**, la **unidad interior Fujitsu ACY71-KMT** tiene unas dimensiones de 1.135 mm de ancho, 700 mm de fondo y 270 mm de alto y un peso de 35 kg mientras que la unidad exterior mide 820 mm de ancho, 315 mm de fondo y 716 mm de

alto con un peso de 42 kg. Además, asegura un gran rendimiento con un consumo energético reducido gracias a su **eficiencia energética A++** para refrigeración y A+ para calefacción.

Funcionalidades y características





Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY50UI-KL split pared Inverter

Split Pared

Potencia frigorífica	kW	5.2 (0.9-5.5):19
Potencia calorífica	kW	6.3 (0.6-7.6)
Consumo eléctrico frío / calor	kW	1,68 / 1,80
Consumo eléctrico anual clima frío	kWh/año	253
Consumo eléctrico anual clima medio	kWh/año	1563
Consumo eléctrico anual clima cálido	kWh/año	556
EER / COP		3,09 / 3,50
SEER / SCOP		7,20 / 4,30
Clase energética frío / calor		A++ / A+
Alimentación eléctrica	V / n° / Hz	230 / 1 / 50
Intensidad absorbida frío / calor	A	7,5 / 8,0
Cable de alimentación	n° x s	(UE)L+N+T (2,5mm²)
Cable de interconexión	n° x s	-
Rango de funcionamiento frío / calor	°C	-10 / 46 / -15 / 24
Diámetro tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 / 3/8
Distancia precarga	m	15
Ud. Int. Caudal de aire	m³/h	780
Ud. Int. Presión sonora A / M / B / SB	dB (A)	- / - / - / -
Ud. Int. Potencia sonora A / M / B / SB	dB (A)	60 / - / - / -
Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	293 / 790 / 249
Ud. Int. Peso neto	Kg	9.5
Ud. Ext. Potencia sonora	dB (A)	61
Ud. Ext. Refrigerante	Tipo	R32
Ud. Ext. Carga refrigerante	Kg (CO²eq-T)	0,85 (0,574)
Ud. Ext. Caudal de aire máx.	m³/h	-
Distancia máxima permitida total / vertical	m	25 / 20
Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	542 / 799 / 290
Ud. Ext. Peso neto	Kg	33
Modelo		50
Potencia frigorífica nominal	kW	5.20

