

Aire acondicionado 1x1 General ASG09-KN split pared Inverter con Wi-Fi incluido



GENERAL

Aire acondicionado 1x1 General ASG09-KN split pared Inverter con Wi-Fi incluido

Pared KN General con Wi-Fi

Código: **3NGG89910**

Modelo: **ASG09 KN**

EAN: **8432884634354**

Ref. fabricante: **ASHH09KNCA_AOHH09KNCA**

Aire acondicionado 1x1 General ASG09-KN con Wi-Fi

El aire acondicionado **General ASG09-KN** es una solución compacta y de alto rendimiento dentro de la gama KN de General, diseñada para ofrecer un equilibrio entre eficiencia energética, confort acústico y control inteligente. Este **split pared inverter** combina las ventajas de la tecnología Inverter con conectividad Wi-Fi, lo que permite una gestión remota y precisa de la climatización en cualquier espacio.

Tecnología y eficiencia energética

El **General ASG09-KN** integra tecnología **aire acondicionado inverter**, regulando de manera automática la potencia del compresor según la demanda. Esto asegura un consumo energético optimizado y un funcionamiento silencioso, incluso en espacios que requieren un control constante de temperatura. Además, el gas refrigerante R32 empleado ofrece un bajo potencial de calentamiento global, cumpliendo con criterios de sostenibilidad.

Su intercambiador de calor de alta densidad y la configuración de la rejilla permiten que el flujo de aire distribuya uniformemente la climatización, creando una sensación de frescura desde la cabeza hasta los pies con un nivel sonoro mínimo. La eficiencia energética alcanza la clase A++ en modo frío y A+ en modo calor, lo que lo convierte en un split pared de alto rendimiento.

Control inteligente y conectividad

El **General ASG09-KN** incluye de serie un adaptador Wi-Fi que permite el control remoto a través de la aplicación Airstage. Desde la app es posible supervisar el estado de la unidad, programar horarios y ajustar la temperatura a distancia. Esta funcionalidad complementa la operación de **aire acondicionado inverter**, mejorando la gestión energética y adaptando el sistema a distintos escenarios de uso.

Funciones

El equipo ofrece múltiples modos de funcionamiento: frío, calor, deshumidificación y ventilación, junto con funciones de autodiagnóstico y auto-restart ante cortes de energía. Su bajo nivel sonoro, de apenas 22 dB en la unidad interior, facilita su instalación en espacios donde el silencio es crucial.

Además, la programación del sistema y el control mediante la app permiten una operación eficiente, lo que reduce el desgaste de componentes y prolonga la vida útil del **split pared inverter**.

Instalación y diseño

El diseño moderno y elegante del **General ASG09-KN** se integra fácilmente en distintos entornos, aportando un valor estético añadido. Su formato compacto y modular simplifica la instalación, mientras que los filtros lavables contribuyen a un mantenimiento eficiente y duradero.





Aire acondicionado 1x1 General ASG09-KN split pared Inverter con Wi-Fi incluido

Para instalaciones complementarias o espacios de mayor tamaño, también se pueden considerar otras opciones dentro de la gama General, como el [General ASG12-KN](#),

que proporciona mayor capacidad de climatización y comparte las ventajas de eficiencia energética y funcionamiento silencioso.

Funcionalidades y características





Aire acondicionado 1x1 General ASG09-KN split pared Inverter con Wi-Fi incluido

Split Pared

Potencia frigorífica	kW	2,5 (0,9 - 3,1)
Potencia calorífica	kW	2,8 (0,9 - 4,0)
Consumo eléctrico frío / calor	kW	0,74 / 0,70
EER / COP		3,38 / 4,00
SEER / SCOP		7,4 / 4,4
Clase energética frío / calor		A++ / A+
Alimentación eléctrica	V / n° / Hz	230 / 1 / 50
Intensidad absorbida frío / calor	A	6,5 / 9,0
Rango de funcionamiento frío / calor	°C	-10 ~+50 / -15~ +24
Diámetro tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 / 3/8
Distancia precarga	m	15
Ud. Int. Caudal de aire	m³/h	580
Ud. Int. Presión sonora A / M / B / SB	dB (A)	38 / 33 / 30 / 22
Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	270 / 784 / 222
Ud. Int. Peso neto	Kg	9
Ud. Ext. Presión sonora	dB (A)	45
Ud. Ext. Potencia sonora	dB (A)	56
Ud. Ext. Refrigerante	Tipo	R32
Ud. Ext. Carga refrigerante	Kg (CO²eq-T)	0,57 (0,385)
Ud. Ext. Caudal de aire máx.	m³/h	1430
Distancia máxima permitida total / vertical	m	20 / 15
Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	541 / 663 / 290
Ud. Ext. Peso neto	Kg	22
Modelo		09
Potencia frigorífica nominal	kW	2.50

